

Tehničke karakteristike artikla: LIVB0019--

DEVO PRO II 77W 840 230V ECG EM-KIT 3H IP66 CL 1 L-1500mm

LED svetiljka sa difuzorom otpornom na vlagu sa EM kompletom 3h, sivim GFRP kućištem, opalnim polikarbonatnim difuzorom i inoks kopčama



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	1.454,00
Neto širina (mm)	102,00
Neto visina (mm)	90,00
Neto težina (kg)	3,23
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	35
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Zidne nadgradne svetiljke Plafonska svetiljka nadgradna Svetiljka privezak
Način montaže	Viseća Plafonska nadgradna Montaža na zid
Opis boje	svetlo sivo

Tehnički podaci - nastavak

Materijal	Glass fibre reinforced polyester
Pokrov	PC opal
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	230
Sijalično grlo	LED Platine
Snaga (W)	73
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Svetlosni flux (lm)	8200
Svetlosni fluks u emergency modu (lm)	390
Životni vek	50.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP66
IK stepen zaštite	IK03
Sijalica uključena	Da
DxŠxV mm	1454x102x90
Broj svjetiljki po osiguraču B10	14
Broj svjetiljki po osiguraču B13	18
Broj svjetiljki po osiguraču B16	23
Broj svjetiljki po osiguraču B20	29
Broj svjetiljki po osiguraču B25	35
Broj svjetiljki po osiguraču C10	22
Broj svjetiljki po osiguraču C13	30
Broj svjetiljki po osiguraču C16	37
Broj svjetiljki po osiguraču C20	46
Broj svjetiljki po osiguraču C25	58
Nužna rasveta	Emergency kit 3h
Oznaka zaštite od požara	D

Dimenzija: DEVO PRO II 77W 840 230V ECG EM-KIT 3H IP66 CL 1 L-1500mm



Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
DEVO PRO II 77W 840 230V ECG EM-KIT 3H IP66 CL 1 L-1500mm	
LED svetiljka sa difuzorom otpornom na vlagu sa EM kompletom 3h, sivim GFRP kućištem, opalnim polikarbonatnim difuzorom i inoks kopčama	LIVB0019
Dodatni pribor	
Pokrov PC Opal za DEVO PRO II 1500mm	LIVB0027