


Tehničke karakteristike artikla: LIVB0042--

DEVO PRO II 44W 6000lm 830 230V EVG DV IP66 SK 1 PMMA 1500mm

LED svetiljka sa difuzorom otpornim na vlagu sa sivim GFRP kućištem, opal difuzorom i inok kopčama, AC/DC drajver, dodatni dip prekidač 30W-4200lm/37W-5100lm, 51W-6700lm, kroz ožičenje 5x1.5mm²



Kriva prostiranja svetla



Detalji artikla

DEVO PRO II LED je vodotjesna svetiljka namijenjena za zahtjevne uvjete rada, idealna za industrijske prostore, skladišta, garaže i vanjske natkrivene površine. Čvrsto kućište s prolaznim ožičenjem od plastike ojačane staklenim vlaknima (GFRP) u kombinaciji s opalnim PMMA difuzorom osigurava visoku otpornost i ravnomjernu distribuciju svjetla. Zahvaljujući integriranom AC/DC LED driveru i DIP-Switch tehnologiji, moguće je jednostavno prilagoditi snagu i svjetlosni tok prema potrebama prostora.



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	1.454,00
Neto širina (mm)	102,00
Neto visina (mm)	80,00
Neto težina (kg)	2,06
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	35
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Zidne nadgradne svetiljke Plafonska svetiljka nadgradna Svetiljka privezak
Način montaže	Viseća Plafonska nadgradna Montaža na zid
Opis boje	svetlo sivo
Materijal	Plastika ojačana staklenim vlaknima
Pokrov	PMMA opal
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver, AC / DC
Nazivni napon AC (V)	230
Nazivni napon DC (V)	198-264
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	136
Snaga (W)	44 37 51 30
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Stabilnost boje MacAdam (sdcm)	<3
Svetlosni flux (lm)	6000 5100 4200 6700
Životni vek	50.000h / L80 / B10
Promena stanja	100000
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP66
IK stepen zaštite	IK03
Sijalica uključena	Da
Oznaka zaštite od požara	D
DxŠxV mm	1454x102x80
Broj svetiljki po osiguraču B10	15
Broj svetiljki po osiguraču B13	20

Tehnički podaci - nastavak

Broj svetiljki po osiguraču B16	25
Broj svetiljki po osiguraču B20	31
Broj svetiljki po osiguraču B25	39
Broj svetiljki po osiguraču C10	24
Broj svetiljki po osiguraču C13	33
Broj svetiljki po osiguraču C16	38
Broj svetiljki po osiguraču C20	52
Broj svetiljki po osiguraču C25	65

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
DEVO PRO II 44W 6000lm 830 230V EVG DV IP66 SK 1 PMMA 1500mm LED svetiljka sa difuzorom otpornim na vlagu sa sivim GFRP kućištem, opal difuzorom i inok kopčama, AC/DC drajver, dodatni dip prekidač 30W-4200lm/37W-5100lm, 51W-6700lm, kroz ožičenje 5x1.5mm ²	LIVB0042
Dodatni pribor	
Pokrov PMMA Opal za DEVO PRO II 1500mm	LIVB0025
Pokrov PC Opal za DEVO PRO II 1500mm	LIVB0027
Plafonski nosač za DEVO PRO	LIVB0036
Linux nosač za DEVO PRO, 10 komada	LIVB0037
Set za montažu svetiljke LINDA (zid/plafon) ±45° 18/36/58W	LI2JLT0450
Set za montažu svetiljke LINDA (zid/plafon) ±90° 18/36/58W	LI2JLT0452
Držač za sajlu preseka Ø 1,5 - 2,5mm za seriju Arktur Eco	LI00501005
Ovesna sajla dužine 3000 mm preseka Ø 2mm za seriju Arktur Eco	LI00573961
L-S viseći lanac KE pocinkovani	LI8B000068