

Tehničke karakteristike artikla: LIVY64095-

EXTRA-EX LED 35,5W 4809lm 840 IP66 Zona 1/21 L1280

Eksplozivno zaštićena difuzorska svetiljka za zonu 1/21 + 2/22



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	1.280,00
Neto širina (mm)	155,00
Neto visina (mm)	110,00
Neto težina (kg)	5,20
Min. temperatura okoline (°C)	-30
Maks. temperatura okoline (°C)	50
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Explosion-proof luminaire Vodonepropusna svetiljka
Način montaže	Plafonska Montaža na zid
Opis boje	sivo RAL 7035
Materijal	Polikarbonat
Pokrov	Opal Polikarbonat
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver, AC / DC
Nazivni napon AC (V)	220-240

Tehnički podaci - nastavak

Nazivni napon DC (V)	220-240
Sistemska efikasnost (lm/W)	135
Snaga (W)	35,5
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	> 80
Stabilnost boje MacAdam (sdcm)	3
Svetlosni flux (lm)	4809
Životni vek	82.000h (L80B50)
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP66 IP67
IK stepen zaštite	IK10
DxŠxV mm	1280x155x110
Test oznaka	Ex II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb FTZU 25 ATEX 0055X IECEX FTZU 25.0019X Ex II 2D Ex tb IIIC T85°C Db Ex tb IIIC T85°C Db Ex-Zone 1/21 Ex eb mb IIC T4 Gb
Broj svetiljki po osiguraču B10	15
Broj svetiljki po osiguraču B16	23
Broj svetiljki po osiguraču C10	24
Broj svetiljki po osiguraču C16	40

OPIS	Kat. broj
EXTRA-EX LED 35,5W 4809lm 840 IP66 Zona 1/21 L1280	LIVY64095
Eksplozivno zaštićena difuzorska svetiljka za zonu 1/21 + 2/22	