

Tehničke karakteristike artikla: MM216641--

Kapa visokog tastera sa povratom, Fi22mm, IP67, CRVENE boje

Verzija visoko, Taster (povratak), Osvetljenje Ne, IP stepen zaštite IP67, IP69K



Tehnički podaci

Serijski broj	MM
Verzija	Taster (povratak) visoko
Osvetljenje	Ne
Opis boje	crveno
Konstrukcija	Tasteri (udarni)
IP stepen zaštite	IP69K IP67
Potreban pribor	MM216374--; MM216376--; MM216378--
Dodatni pribor	MM216395--
Otpornost na udarce	30G
Ambijentalna temperatura (otvoren) (°C)	-25°C...+70°C
Klimatska zaštita	Vlažnost i toplina, konstantno, prema IEC 60068-2-78 Vlažnost i toplina, ciklički, prema IEC 60068-2-30
Standard	IEC EN 60947 VDE 0660
Sila aktiviranja (N)	5

Tehnički podaci - nastavak

Životni vek, mehanički	5000000 sklopnih ciklusa
Radna frekvencija	< 3600 operacija
Položaj ugradnje	bilo koji
Tip br.	M22-DH-R

Maßbild




Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Kapa visokog tastera sa povratom, Fi22mm, IP67, CRVENE boje	MM216641
Verzija visoko,Taster (povratak), Osvetljenje Ne, IP stepen zaštite IP67,IP69K	
Potreban pribor	
Sprežni element za komandno signalne elemente Fi22	MM216374
Opis boje crno	
Pomoćni kontakt za kom. sig. elemente Fi22, 1NO, 6A,230VAC	MM216376
Pomoćni kontakt, 1 N/O (radni), prednja montaža, vijčane stezaljke	
Pomoćni kontakt za kom. sig. elemente Fi22, 1NC, 6A,230VAC	MM216378
Verzija Vijčane stezaljke, Osvetljenje Ne, IP stepen zaštite IP20	
Dodatni pribor	
Zaštitna kapica za kom.signalne elemente - SILIKONSKA	MM216395
Opis boje Plastika providno	