

Tehničke karakteristike artikla: NLKCWS039M

Panik sv. KC za CPS Mon.svih modova 4x1W ERT-LED 230V zidna

Emergency luminaire without pictograms



Tehnički podaci

Vrsta izvora	sigurnosna rasveta
VB-CPS	Za centralni panik uređaj (CPS)
Funkcija	sa monitoringom i kombinovanim pogonom
Verzija	Plastične svetiljke
Dizajn	KC
Boja	belo
Izvor svetla	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
IP stepen zaštite	IP54
Montaža	Plafonsko nadgradna Univerzalna Plafonsko ugradno
Min. temperatura okoline (°C)	-30
Maks. temperatura okoline (°C)	55
Neto težina (kg)	1, 10

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	7,46	16,44	15,49	8,50	3,33
2,50	8,72	19,75	18,20	9,18	3,44
3,00	9,81	22,80	20,34	9,57	3,45
3,50	10,77	25,37	22,28	9,86	3,50
4,00	10,99	27,55	22,99	9,84	3,48
5,00	10,26	30,92	22,32	10,16	3,24
6,00	9,98	31,56	21,70	10,02	3,06
7,00	9,64	30,36	21,28	9,56	2,68
8,00	9,54	29,32	21,00	8,94	2,00
9,00	4,98	28,74	16,38	8,49	1,44
10,00	0,68	26,96	13,08	7,56	0,36

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Panik sv. KC za CPS Mon.svih modova 4x1W ERT-LED 230V zidna Emergency luminaire without pictograms	NLKCWS039M
Dodatni pribor	
Poklopac za zaštitu od kiše za KC , pleksi	NLKCRD
Kućiste za montažu KC u beton	NLKCBERO
Ugradni ram za sigurnosne svetiljke KC	NLKCER00
Set piktograma za seriju KC strelica levo, desno, dole Suitable for luminaires design KC with opal diffusor	NLKC0103
Zaptivka IP65 za KC svetiljke	NLKCIP65
Prizmatični poklopac sa visećim piktogramom za svetiljku KC	NLKCH
Prizmatični poklopac za sigurnosnu svetiljku KC	NLKCPR
Zaštitna rešetka za serije KC, KX, PF, LX, RX	NLBALL2
Plug-pictogram levo gore za svetiljke dizajn KC	NLKCPIKTLO
Plug-pictogram levo dole za svetiljke dizajn KC	NLKCPIKTLU
Plug-pictogram desno gore za svetiljke dizajn KC	NLKCPIKTRO
Plug-pictogram desno dole za svetiljke dizajn KC	NLKCPIKTUR