

Tehničke karakteristike artikla: NLLTU029ML

Sig. svet. Linda Transparente, 5x1W ERT-LED 230V CPS MIX mod

Supervision and mixed mode, universal mounting, IP65, suitable for installation in food-production/processing environments (HACCP, IFS, BRC Standard).



SCHRACK info

Schlanke Kunststoff-Leuchte nach EN 60598-1, EN60598-2-22 sowie EN 1838. Die extrem effiziente Serie Linda ist absolut kälteunempfindlich, universell einsetzbar und wegen des geringen Wartungsaufwandes besonders geeignet für schwer zugängliche Bereiche. Bruchstabiles, glattes Gehäuse, deswegen keine Schmutzfangkanten und universell in industrieller Umgebung verwendbar.

- TÜV Rheinland LGA-zertifiziert für Bereiche, wo Lebensmittel verarbeitet werden.
- Patentierte Snap-Lock-Clips aus Edelstahl oder Polycarbonat: flächenbündige Wannenhalter für ästhetische Optik und pflegeleichte Reinigung. Tiefliegende innenliegende Dichtung: hohe Schutzart bis zum Lebensende der Leuchte.
- D-Kennzeichnung (Früher: FF): Alle EVG- und LED-Versionen der 3F Linda-Serie sind zugelassen für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten. Maximale Oberflächentemperatur des Lampengehäuses im normalen Betrieb bei 25°C (Raumtemperatur) ist 85°C.

Einsatzbereiche:

Überdachte Außenbereiche, Feuchträume, Räume mit Staubbelastung und/oder gelegentlichem Spritzwassereinfluss. Industrie-Ausstellungs- und Gewerbehallen, sowie Tiefgaragen und Parkhäuser. Diese Leuchten sind für den Einsatz im Lebensmittelbereich zugelassen. Bei bekannter Belastung des Leuchten Umfeldes mit Chemikalien sollte die Beständigkeit des Polycarbonats auf diese Stoffe geprüft werden. Nicht geeignet für die Montage auf Untergründen, die starke Schwingungen oder Vibrationen übertragen, oder an Seilen und Mastauslegern.

Allgemeine Daten

- Material: Leuchtenkörper und Leuchtenwanne aus schwer entflammbarem, spritzgegossenem Polycarbonat V2, mit umlaufend eingespritzter alterungsbeständiger Dichtung
- Wanne transparent, außen glatt, mit blendungsreduzierender Satinierung für hohen Wirkungsgrad ohne Transmissionsverlust, UVstabilisiert, schlagfest
- Obere Abdeckung: klares Polycarbonat
- Farbe: Körper: transparent (NLLTU..)
- Geräteträger aus heißverzinktem Stahlblech mit Polyester-Lackierung, weiß
- Wannenschlüsse aus Edelstahl
- Schutzart IP65 - Hinweis: Für IP65 bei Wandmontage ist Befestigungsbügel 45° erforderlich

- Schlagfestigkeit IK 10 (20 Joule)





Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	300,00
Neto širina (mm)	160,00
Neto visina (mm)	110,00
Neto težina (kg)	0,90
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Kombinovana svetiljka sa piktogramom i osvetljenjem evakuacionog puta anti-panik svetiljka sigurnosna rasveta
VB-CPS	Za centralni panik uređaj (CPS)
Funkcija	sa monitoringom i kombinovanim pogonom
Verzija	Plastične svetiljke
Dizajn	LTU
Opis boje	RAL 7035 (siva)
Izvor svetla	ERT-LED (5W)
Lumen	420
Područje napona (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
IP stepen zaštite	IP65
Način montaže	Univerzalna Plafonska nadgradna Montaža na zid
Min. temperatura okoline (°C)	-30
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA3 AA4 AA5

Dimensions (mm)

NLLT...



Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	2,22	5,59	8,93	12,25	5,21
2,50	2,41	5,88	9,93	14,06	6,19
3,00	2,70	6,50	11,17	15,91	7,07
3,50	2,94	7,00	12,29	17,68	7,51
4,00	3,24	7,60	13,30	19,31	8,20
5,00	3,76	8,56	15,16	22,20	9,02
6,00	4,04	9,64	16,44	24,40	9,60
7,00	4,04	10,62	17,50	26,04	10,00
8,00	1,26	10,42	18,52	27,44	9,88
9,00	0,78	8,82	18,63	28,50	9,00

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Sig. svet. Linda Transparente, 5x11W ERT-LED 230V CPS MIX mod	
Supervision and mixed mode, universal mounting, IP65, suitable for installation in food-production/processing environments (HACCP, IFS, BRC Standard).	NLLTU029ML
Dodatni pribor	
Piktogram za Linda NLLTU..., levi smer	
Vidljivost sa rastojanja od 20m, za ugradnju u unutrašnjost svetiljke	NLLTPLIINN
Piktogram za Linda NLLTU..., smer dole	
Vidljivost sa rastojanja od 20m, za ugradnju u unutrašnjost svetiljke	NLLTPUNINN
Piktogram za Linda NLLTU..., desni smer	
Vidljivost sa rastojanja od 20m, za ugradnju u unutrašnjost svetiljke	NLLTPREINN
Set za montažu svetiljke LINDA (zid/plafon) ±45° 11W	LI2JLT0449
Set za montažu svetiljke LINDA (zid/plafon) ±90° 11W	LI2JLT0451
Kuke za vešanje za svetiljke LINDA 11W	LI2JLT0462