

Tehničke karakteristike artikla: NLMN104A--

Minikontrol centrala 4 kruga, 80 panik/ sigurnosnih svetiljki

20 svetiljki po krugu, maksimalna snaga: 1500 W 1h / 500 W 3h / 300 W 8h, opcionalno proširivo na maks. 12 krugova, maks. 240 svetiljki, vxšxd : 1100 x 500 x 230 mm



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	230,00
Neto širina (mm)	500,00
Neto visina (mm)	1.100,00
Neto težina (kg)	140,01

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Minikontrol centrala 4 kruga, 80 panik/sigurnosnih svetiljki 20 svetiljki po krugu, maksimalna snaga: 1500 W 1h / 500 W 3h / 300 W 8h, opcionalno proširivo na maks. 12 krugova, maks. NLMN104A 240 svetiljki, vxšxd : 1100 x 500 x 230 mm	
Dodatni pribor	
E30 kućište za LPS MiniControl sa vent. V=1388 Š=861 D=345mm	NLMNE30
H1388 x B861 x T345mm, za MiniControl, 115 kg	
Pleksiglas vrata sa ključem za centralu CPS tip Minicontrol	NLPLXMIN
Trofazni nadzor napona sa Bus kontrolom za Multicontrol	NLMCLM
Trofazni nadzor mrežnog napona PC230	NLPC2300
Nadzor napona u razvodima osvetljenja	
Modul za upravljanje osvetljenjem, 8 ulaza, separadni	NLSAM24
Nadzorna ploča sa LCD zaslonom, BUS komunikacija	NLMCT15
Nadzorna ploča sa LCD zaslonom, sa ključem, BUS komunikacija With key switch	NLMCT15S