

Tehničke karakteristike artikla: NLPXW403SC

PX protivpanična zidna svetiljka selfcontrol LED 3h 230V

Zidna montaža, podesivo 1h/3h/8h, vidljivost 30m, LiFePO4 baterija



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	340,00
Neto širina (mm)	60,00
Neto visina (mm)	170,00
Neto težina (kg)	0,80
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	anti-panik svetiljka
VB-CPS	Sa sopstvenom baterijom
Funkcija	samokontrola
Verzija	Plastične svetiljke
Dizajn	PX
Bezhalogeni	Bez halogeno plastično kućište
Opis boje	RAL 9003 (bela)
Piktogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and one arrow that can be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010
Područje prepoznavanja/domet (m)	30

Tehnički podaci - nastavak

Izvor svetla	LED (3W)
Opseg napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	1,70
Power non-maintained mode (W)	0,90
Power max. (W)	3,20
Baterije (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
IP stepen zaštite	IP65
Otpornost na udar	IK05
Način montaže	Montaža na zid
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
PX protivpanična zidna svetiljka selfcontrol LED 3h 230V Zidna montaža, podesivo 1h/3h/8h, vidljivost 30m, LiFePO4 baterija	NLPXW403SC
Dodatni pribor	
Poklopac za zaštitu od kiše za KC , pleksi	NLKCRD
Zaštitna rešetka za serije KC, KX, PF, LX, RX l x h x d: 450 x 280 x 125mm	NLBALL2
Piktogram set NLPX 2x kolica 2x dijagonalne 2-delni piktogrami, vidljivost: 30m	NLPXPIKTO2
	NLTESTSC2
Zaštitni poklopac za test dugme NLTEST2 39	NLTEST2COV
Set 2 aku. LiFePO4 3,2V 1,6Ah za svetiljke bez LEO ili LPK LiFePO4-Lit.-gvož. fosfat baterija, UN3480: Lit.-jon. bat.	NLAKKU3216