

Tehničke karakteristike artikla: NLPXW403WL

PX protivpanična svetiljka WirelessControl LED 3h 230V

Zidna nadgradna, vidljivost 30m, radio upravljanje, LiFePO₄, 140lm



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	340,00
Neto širina (mm)	60,00
Neto visina (mm)	170,00
Neto težina (kg)	0,90
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	anti-panik svetiljka
VB-CPS	Sa sopstvenom baterijom
Funkcija	Wireless kontrola Professional
Verzija	Plastične svetiljke
Dizajn	PX
Bezhalogeni	Bez halogeno plastično kućište
Opis boje	RAL 9003 (bela)
Piktogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and one arrow that can be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010
Područje prepoznavanja/domet (m)	30

Tehnički podaci - nastavak

Vreme autonomije (h)	3
Izvor svetla	LED (3W)
Lumen	140
Opseg napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	2
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	4
Baterije (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
IP stepen zaštite	IP65
Otpornost na udar	IK05
Način montaže	Montaža na zid
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
PX protivpanična svetiljka WirelessControl LED 3h 230V Zidna nadgradna, vidljivost 30m, radio upravljanje, LiFePO4, 140lm	NLPXW403WL
Dodatni pribor	
Poklopac za zaštitu od kiše za KC , pleksi	NLKCRD
Zaštitna rešetka za serije KC, KX, PF, LX, RX l x h x d: 450 x 280 x 125mm	NLBALL2
Piktogram set NLPX 2x kolica 2x dijagonalne 2-delni piktogrami, vidljivost: 30m	NLPXPIKTO2
	NLTESTSC2
Zaštitni poklopac za test dugme NLTEST2 39	NLTEST2COV
Set 2 aku. LiFePO4 3,2V 1,6Ah za svetiljke bez LEO ili LPK LiFePO4-Lit.-gvož. fosfat baterija, UN3480: Lit.-jon. bat.	NLAKKU3216