

Tehničke karakteristike artikla: NLWXD403SC

Samostalna svetiljka VKS autotest LED 3h 230V AC

Plafonska površinska montaža ili opciono lančano uže ili privezak, podesivo 1h/3h/8h; piktogrami sa strelicama levo, dole, gore su već postavljeni, udaljenost gledanja: 90m, LiFePO4 baterija



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	500,00
Neto širina (mm)	500,00
Neto visina (mm)	500,00
Neto težina (kg)	1,50
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	anti-panik svetiljka
VB-CPS	Sa sopstvenom baterijom
Funkcija	samokontrola
Verzija	Plastične svetiljke
Dizajn	WX
Opis boje	RAL 9003 (bela)
Piktogram	Pictograms with arrows left, bottom, right in accordance with ISO 7010 already affixed at the factory

Tehnički podaci - nastavak

Područje prepoznavanja/domet (m)	90
Izvor svetla	LED (5W)
Opseg napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	7
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	8,20
Baterije (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
IP stepen zaštite	IP40
Otpornost na udar	≥ IK03
Način montaže	Plafonska nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

NLWX...





Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Samostalna svetiljka VKS autotest LED 3h 230V AC Plafonska površinska montaža ili opciono lančano uže ili privezak, podesivo 1h/3h/8h; piktogrami sa strelicama levo, dole, gore su već postavljeni, udaljenost gledanja: 90m, LiFePO4 baterija	NLWXD403SC
Dodatni pribor	
Lanac sa uvodnicama, set za svetiljke dizajna WG/WX	NLWKO
Cevni nosač 500mm hromirani, montaža na plafon, ožičeni	NL1PV
Set 2 aku. LiFePO4 3,2V 1,6Ah za svetiljke bez LEO ili LPK LiFePO4-Lit.-gvož. fosfat baterija, UN3480: Lit.-jon. bat.	NLAKKU3216
	NLTESTSC2
Zaštitni poklopac za test dugme NLTEST2 39	NLTEST2COV